

Розумний лічильник



Точність

Точність вимірювання класу 1





Просто та Легко

LCD дисплей простий в налаштуванні та перевірці



Енергоефективність

Загальне споживання енергії ≤ 1 W

| Технічні характеристики | DDSU666-H | DTSU666-H 250A/50mA |
|---------------------------------|--|--|
| Загальні дані | | |
| Розмір (В x Ш x Г) | 100 x 36 x 65.5 mm (3.9 x 1.4 x 2.6 inch) | 100 x 72 x 65.5 mm (3.9 x 2.8 x 2.6 inch) |
| Тип кріплення | DIN35 рейка | |
| Вага (в т.ч. кабелі) | 1.2 kg (2.6 lb) | 1.5 kg (3.3 lb) |
| Блок живлення | | |
| Тип електромережі | 1P2W | 3P4W |
| Вхідна напруга (фазова напруга) | 176 Vac ~ 288 Vac | |
| Споживання енергії | ≤ 0.8 W | ≤ 1 W |
| Діапазон вимірювань | | |
| Напруга лінії | / | 304 Vac ~ 499 Vac |
| Фазова напруга | 176 Vac ~ 288 Vac | |
| Струм | 0 ~ 100 A | 0 ~ 250 A |
| Точність вимірювання | | |
| Напруга | ± 0.5 % | |
| Струм / Потужність / Енергія | ± 1 % | |
| Частота | ± 0.01 Hz | |
| Зв'язок | | |
| Інтерфейс | RS485 | |
| Швидкість передачі в бодах | 9,600 bps | |
| Протокол зв'язку | Modbus-RTU | |
| Середовище | | |
| Діапазон робочих температур | -25 °C ~ 60 °C | |
| Діапазон температур зберігання | -40 °C ~ 70 °C | |
| Робоча вологість | 5 %RH ~ 95 %RH (non-condensing) | |
| Інше | | |
| Акcesуари | RS485 кабель (10 m / 33 ft.) | |
| | 1 CT 100 A/40 mA (5 m/16.4 ft.)  | 3 CT 250 A/50 mA (5 m/16.4 ft.)  |



solar.huawei.com
inverter@huawei.com

