

Smart Dongle-WLAN-FE



Розумний

WLAN і Fast Ethernet (FE) зв'язок
Підтримка системи моніторингу сторонніх виробників ¹



Простий

Підтримка Plug & Play
макс. 10 пристроїв



Надійний

IP65
Підтримка автоматичного перепідключення

Технічні характеристики	SDongleA-05
Загальні дані	
Макс. кількість підтримуваних пристроїв	10
Макс. кількість підтримуваних інверторів	10
Інтерфейс підключення	USB
Ethernet інтерфейс	10/100M Ethernet
Підключення	Plug-and-play
Індикація	LED Indicator
Габарити (W * H * D)	146 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Вага	90 g (0.2 lb.)
Ступінь захисту	IP65
Споживання електроенергії (типове)	2.5 W
Режим роботи	STA
Алгоритм шифрування	Механізм шифрування: WPA/WPA2 Шифрування: TKIP/CCMP/AES
Параметри бездротової мережі	
Підтримувані стандарти та частоти	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Навколишнє середовище	
Діапазон робочих температур	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Діапазон відносної вологості	5 - 95% RH
Температурний діапазон зберігання	-40°C to +70°C (-40 °F to 158 °F)
Макс. робоча висота	4,000 m (13,123 ft.)
Стандарти відповідності (більше доступно за запитом)	
Сертифікати	SRRC, CE, RCM
Сумісність з інверторами	
Модель інвертора	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

*1: Стороння система управління повинна відповідати протоколу зв'язку Huawei Smart Dongle.