



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



AI LINK

Для паралельного підключення For H3 Pro та R серій



IP65

Високий рівень захисту, підходить для зовнішнього монтажу.



ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Широкий діапазон робочих температур, підходить для різних середовищ.



БЕЗПЕЧНИЙ ТА НАДІЙНИЙ

Безпечний, надійний та має широку сумісність.



For more information about the Fox ESS range, visit:
www.fox-ess.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		A-1000
ЗВ'ЯЗОК		
Макс. кі-ть підключ. інверторів		30
RS485	4, modbus RTU, sunspec, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps	
Ethernet		2, RJ45, 10M/100M
Цифровий вхід [В]		6 ~ 24
Цифровий вихід		3, Relay
4G (опціонально)		LTE-FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B28A
		LTE-TDD: B38,B40,B41
		WCDMA: B1,B8
WiFi		802.11 b / g / n / ac
		HT20 / 40 MHz
		2.4GHz
ІНДИКАТОРИ		
Світлодіоди		3 шт
Кнопка		Старт
ПОТУЖНІСТЬ		
Вхідна напруга [В]		10 ~ 27
Споживання [Вт]		Типово 20, макс. < 30
УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА		
Робоча температура [°C]		-30 ~ +60
Температура зберігання [°C]		-40 ~ +70
Відносна вологість [%]		≤95 (без конденсації)
Висота [м]		≤4000
Клас захисту		IP65
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ		
Розміри (Ш*В*Г) [мм]		260*192*88
Вага [кг]		2.5
Тип монтажу		Настінний, в приміщенні, надворі